



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



PKA 4 PNEUMATIC RAMMER

POUŽITÍ

Pneumatická pěchovací kladiva PERMON se užívají k pěchování formovacích materiálů, zejména ve slévárenské technice a všude tam, kde se pěchují sypké hmoty. Ať už jde o slévárenský písek ve válcích, jadernících, rozsáhlých licích formách nebo pro lisovací práce, např. lisování žáruvzdorných vyzdívek vysokých pecí.

SNÍŽENÁ ÚROVEŇ VIBRACÍ PŘENÁŠENÁ NA OBSLUHU

APPLICATION

Rammers are used for ramming bulk materials, namely in sand molded casting, a metal casting process used in foundries. The PK pneumatic rammers are characterized by easy manipulation and effective, failure-free operation.

REDUCED VIBRATION LEVEL TRANSFERRED TO THE OPERATORS.

ANWENDUNG

Pneumatische Stampfhämmer PERMON werden zum Stampfen von Formungsmaterialien, insbesondere in der Gießtechnik und überall dort verwendet, wo Schüttstoffe gestampft werden. Ob für Gießereisand in Zylindern, Kernkästen, großräumigen Gießformen oder für Pressarbeiten, z. B. Pressen feuerfeste Hochofenmauerwerke.

REDUZIERTER VIBRATIONSPEGEL, DER AUF DIE BETREIBER ÜBERTRAGT WIRD.

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK

pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories

T: + 420 313 521 548

T: + 420 313 521 563

v : 23.7.2024



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools
for mines, quarries, construction industry, steelworks and
foundries.

Technical data	ISO	PKA 4
Hmotnost - Gewicht – Weight	kg	6,8
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	15
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ /min	0,3
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	4 - 6
Délka - Länge – Length	mm	1 100
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		G 1/2"
Zdvih pístu - Kolbenhub - Piston stroke	mm	150
Průměr pístu - Kolbendurchmesser - Piston diameter	mm	25
Rozměr pěchovadla - Abmessung des Stampfers - Dimensions of rammer	mm	Ø 60
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9440-220

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK

pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories

T: + 420 313 521 548

T: + 420 313 521 563

v : 23.7.2024