



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



# ODLUČOVAČ VODY - AOV 6 WATER SEPARATOR

## POUŽITÍ

Automatický odlučovač vody slouží k odloučení vody z tlakového vzduchu vedeného od zdroje stlačeného vzduchu k pneumatickému kladivu.

## APPLICATION

The AOV 6 water separator is used for separating water from oil during lubrication of pneumatic tools without integrated lubricators.

## ANWENDUNG

Dieser Prallabscheider dient zur Abtrennung und automatischen Ableitung von Kondensat (Wasser) aus dem Druckluftverteilungsnetz, das für den Antrieb verschiedener Geräte vorgesehen ist. Dies erhöht die Leistung, Lebensdauer und unterdrückt das Einfrieren dieser Geräte.

Das Gerät sollte so weit wie möglich vom Kompressor entfernt und so nah wie möglich am Endverbraucher platziert werden

Technické údaje a hlavní rozměry	jednotka	AOV 6
Hmotnost – Gewicht - Weight	kg	9,5
Objem nádoby – Behältervolumen – Container volume	dm <sup>3</sup>	4,7
Průtok vzduchu – Durchflusskapazität – Air flow	m <sup>3</sup> /min	max. 6
Provozní tlak - Betriebsluftdruck - Operating air pressure	bar	3 ÷ 9
Připojovací závit – Anschlußgewinde - Connecting thread		G 1" Quick Coupling
Rozměry - Abmessungen - Dimensions	mm	280 x 500 x 460

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK

pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories

T: + 420 313 521 548

T: + 420 313 521 563

v : 08.2024